




FICHA TÉCNICA
EXTINTOR CO2 5 LIBRAS EN ALEACION

FECHA CREACIÓN:
ENERO DE 2021
VERSION: 1
SYS FMQ
sysfmq.com
TEL: 3223047049

Denominación:	<u>EXTINTOR CO2 5 LIBRAS EN ALEACION</u>	
Descripción y características	<p>Equipo portátil con cilindro en Aleación, con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de operación rápido (manija y palanca, con una manguera flexible (o boquilla) con salida en corneta en material dieléctrico con mango aislante (para cada modelo de extintor ver diseño de corneta).</p> <p>Equipo fabricado bajo las normas NTC-2362, NTC-2885 y la NFPA-10: 2010. Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga.</p> <p>*INCLUYE AVISO DE PARED Y SOPORTE DE PARED. IDEAL PARA EQUIPOS ELECTRICOS</p>	
Uso del producto:	Extintor auto expelente para fuegos de la clase B-C. - B : Líquidos inflamables - C : Equipos eléctricos Y en algunos casos para clase ordinarios A : Solidos o materiales fibrosos.	
Unidad de medida y Capacidad	Cantidad de agente extintor 5 libras	
Instrucciones de uso:	<ol style="list-style-type: none">1. Ubique el extintor.2. Verifique en el manómetro si tiene presión.3. Rompa el sello de seguridad.4. Retire el pin de seguridad.5. Presione la válvula realizando una pequeña descarga de comprobación.6. Acérquese entre dos a tres metros aproximadamente de distancia del conato de incendio.7. Dirija el chorro a la base de las llamas o del fuego con movimiento de barrido o forma de abanico. <p>Si debe retirarse del sitio, jamás de la espalda al conato de incendio.</p>	
Mantenimiento:	Se debe realizar mantenimiento y recarga anual por personal técnico autorizado y teniendo en cuenta las normas técnicas aplicables. Recargue después de su uso. Protéjalo de la intemperie.	
Garantía:	En la carga por un año a partir de la fecha de venta o recarga, si no es utilizado y presenta baja de presión, se garantiza la recarga sin ningún costo, siempre y cuando no presente porosidad, daños o golpes en cilindro, manómetro o válvula o anillo de garantía defectuoso. En extintores nuevos garantía por 1 año en defectos de fabricación.	



**FICHA TÉCNICA
EXTINTOR CO2 5 LIBRAS EN ALEACION**

**FECHA CREACIÓN:
ENERO DE 2021
VERSION: 1
SYS FMQ
sysfmq.com
TEL: 3223047049**